GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR DAS ÖL (EN 71-3, LEBENSMITTELECHT)

1. WICHTIGER HINWEIS – SICHERHEIT

Die zum Auftragen oder Abwischen des Öls verwendeten Tücher können sich selbst entzünden. Nach Beendigung der Arbeit muss das Tuch gründlich mit Wasser und Reinigungsmittel ausgewaschen und zum vollständigen Trocknen aufgehängt werden.
Lassen Sie ein zerknülltes, zusammengerolltes oder mit Öl getränktes Tuch niemals in einem geschlossenen Raum liegen – es besteht die Gefahr unkontrollierter Erwärmung und Entzündung.

—

2. Vorbereitung der Oberfläche

Alle Schleifmaterialien sowie das Auftragstuch sind im Set enthalten.

Schritt 1 – Vorschliff
• Verwenden Sie Schleifpapier P180 auf Schaumstoff.
• Schleifen Sie in Richtung der Holzfasern, bis die Oberfläche eben und sauber ist.

Schritt 2 – Feinschliff
• Verwenden Sie Schleifpapier P320 auf Schaumstoff, um eine perfekt glatte Oberfläche zu erzielen.
• Entfernen Sie den Schleifstaub zunächst gründlich (z. B. mit Druckluft oder durch Abblasen) und wischen Sie die Oberfläche anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, um Staubreste zu entfernen.

—

3. Auftragen des Öls

Schritt 1 – Erste Schicht
• Verwenden Sie das im Set enthaltene Tuch.
• Tragen Sie das Öl gleichmäßig in einer satten, vollständigen Schicht auf, jedoch so, dass es nicht abläuft.
• Verteilen Sie das Öl bis zur vollständigen Sättigung der Oberfläche.

Schritt 2 – Trocknungszeit
• Lassen Sie die Oberfläche 24 Stunden trocknen.

Schritt 3 – Zweite Schicht
• Nach 24 Stunden können Sie eine zweite, dünne Schicht auftragen und den Vorgang wiederholen.

—

4. Zusätzliche Informationen

• Das Öl entspricht der Norm EN 71-3 und ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
• Die vollständige Beständigkeit der Oberfläche wird nach einigen Tagen erreicht, eine leichte Nutzung ist jedoch bereits nach 24–48 Stunden möglich.
• Bei Raumtemperatur und fern von direkter Sonneneinstrahlung lagern.